

Maschinenpark



CNC Bohrwerk Juaristi	
Aufspannfläche	1250mm x 1250 mm
Längsweg	2000mm
Querweg	1500 mm
Senkrechtweg	1500mm
Wzg-Aufnahme	SK 50
Steuerung	Heidenhain

Fräs- und Bohrwerk TOS	
Aufspannfläche	1100mm x 1000 mm
Längsweg	1250mm
Querweg	1600mm
Senkrechtweg	1250mm
Wzg-Aufnahme	SK 40

CNC-Bettfräsmasch. Sachmann R/P3	
Aufspannfläche	2000mm x 730 mm
Längsweg	1800mm
Querweg	815mm
Senkrechtweg	1000mm
Wzg-Aufnahme	SK 50
Tischbelastung	3000 kg
Steuerung	Heidenhain

CNC-Fräsmaschine Mikron 51 C	
Aufspannfläche	1000mm x 500 mm
Längsweg	800mm
Querweg	500mm
Senkrechtweg	460mm
Wzg-Aufnahme	SK 40
Steuerung	Heidenhain

Universal-Bearbeit.-Zentrum DMG-DMU 125P	
Aufspannfläche	Rund 1250mm
Längsweg	1250mm
Querweg	850mm
Senkrechtweg	950mm
Wzg-Aufnahme	SK 50
Steuerung	Mill Plus V 33 X
Werkzeugwechsler	30 Stationen

CNC-Drehmaschine Okuma LC30	
Drehdurchmesser	450mm
Drehlänge	1300mm
Lünette groß bis	280mm
Lünette klein bis	100mm
Steuerung	OSP



CNC-Bettfräs maschine CME-UBF-1300	
Aufspannfläche	1700mm x 650mm
Längsweg	1300mm
Querweg	650mm
Senkrechtweg	650mm
Wzg-Aufnahme	SK 50
Steuerung	Heidenhain

CNC-Drehma maschine PBR T35 SNC	
Spitzenhöhe	350mm
Drehlänge	3000mm
max. Werkstückgew.	4000 kg
Steuerung	FAGOR CNC 8055 T

CNC-Drehmaschine Okuma LB15	
Drehdurchmesser	260mm
Drehlänge	1000mm
Steuerung	OSP

Drehmaschine PBR T35	
Spitzenhöhe	350mm
Spitzenweite	2000mm

Drehmaschine Böhringer VDF DUE 560	
Drehdurchmesser	560mm
Drehlänge	2000mm

Rev.-Drehmaschine VDF	
Spitzenhöhe	250mm
Spitzenweite	1500mm

Außenrundsleifm. HOL-Monta UB50/2000	
Schleifdurchm.	500mm
Schleiflänge	2300mm
Steuerung	Siemens 840 DI

Ständerbohrmaschine Donau	
Aufspannfläche	500mm x 1200 mm
Schnell-Radiale	Wzg.Aufnahme MK4

CNC Bandsäge Meba 430 A	
Sägedurchmesser	430 mm

Nutenräummaschine	
Nutenbreiten	2 bis 22 mm



CNC-Drehmaschine Okuma LB35 II -MC1500	
Drehdurchmesser	460mm
Drehlänge	1500mm
Steuerung	OSP 200 L

CNC-Drehmaschine Okuma LB300-M	
Drehdurchmesser	340mm
Drehlänge	1000mm
Steuerung	OSP-E100 L

CNC-Drehmaschine Okuma LB3000-MC1000	
Drehdurchmesser	340mm
Drehlänge	1000mm
Steuerung	OSP-P 300 L

Vertikal-Bearbeitungszentrum Feeler NBP 1300A	
Aufspannfläche	1500mm x 600mm
Längsweg	1300mm
Querweg	610mm
Senkrechtweg	600mm
Wzg-Aufnahme	SK 40
Steuerung	ITNC 530
Werkzeugwechsler	50 Stationen
gesteuerte 4. Achse	
3D Tastsystem	

Sandstrahlkabine	
Arbeitsfläche	1250 mm x 610mm x 580mm